

# LUIS R7-S Rückfahrkamera

Artikel-Nr. 300502



## Highlights

- Schutzklasse IP69k
- Schock- und Vibrationsfest
- Betrieb bei -30° bis 70°C möglich
- Integrierte Heizung und Mikrofon
- DC 9-23 V

## Technische Spezifikation

- 1/3 SHARP CCD-Farb-Sensor
- Blickwinkel 110° H / 80° V / 135° D
- Auflösung 600 TV-Linien
- TV System PAL  
(Artikel-Nr. der NTSC-Variante: 3005026)
- Automatische Gegenlichtkompensation
- Automatischer Weißabgleich
- Infrarot-LEDs für extrem niedrige Lichtleistung
- Betriebstemperatur -30°C bis +70°C
- Schutzklasse IP69k
- Mechanische Vibration bis 10G
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Stromaufnahme max. 520 mA  
(IR LED und Heizung an, Shutter läuft)
- Integrierte Heizung
- Mikrofon
- DC 9-32 V
- CE-Zeichen
- E-mark (ECE Regulation 10 Rev 04)

## Maße & Gewicht

- Maße: L79 x W120 x H86 mm
- Gewicht: 505 g  
Inkl. Kabel 1,180 g

## Lieferumfang

- Kamera
- Sonnendach
- Kamerabügel
- 20 m Kamerakabel



Buchse: 5-PIN



Optional:

- Adapter für OEM-Systeme (z.B. MAN, Mercedes, IVECO, DAF, Scania, John Deere) vorhanden
- Individuelle Kabel und Stecker auf Anfrage

**LUIS Technology GmbH**

Hammer Deich 70  
20537 Hamburg

+49 (0)40 89 727 840  
post@luis.de



Version.: 1.1

Note: Dimensionale Toleranz +/- 2%